




Pompa może pompować wodę z zanieczyszczeniami o wielkości do 30 mm. Posiada zintegrowany filtr wstępny wykonany ze stali nierdzewnej. Pływak może być regulowany na wysokość. Szybkozłącze Quick Connect umożliwia podłączanie węży o średnicy 1", 1 ¼" i 1 ½". Ceramiczny pierścień uszczelniający przekłada się na większą wytrzymałość i niezawodność pompy.




SP 7 Dirt
Dane techniczne

Numer katalogowy	1.645-504.0	
	4054278060439	
Moc maksymalna	W	750
Maks. wydajność	l/h	15000
Wysokość tłoczenia / ciśnienie maks.	m / bar	8 / 0,8
Maksymalna głębokość zanurzenia	m	7
Maks. średnica zanieczyszczeń	mm	30
Maks. temp. doprowadzanej wody	°C	35
Ciężar bez wyposażenia	kg	6,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	230 × 285 × 354

Wyposażenie standardowe

Wygodny uchwyt do przenoszenia	■
Szybkozłącze Quick Connect	■
Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym	Możliwość regulacji wysokości pływaka
Pływak regulowany na wysokość	■
Zintegrowany filtr wstępny wykonany ze stali nierdzewnej	■
Ceramiczny pierścień uszczelniający.	■
■ Objęte dostawą.	

AKCESORIA DLA SP 7 DIRT

1.645-504.0

KÄRCHER



1



2

		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Wężę ssące									
Wąż ssący "z metra", 1"	1	6.997-346.0						Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "ciąty z metra". Do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp wysokociśnieniowych.	<input type="checkbox"/>
Pozostałe									
Wąż tekstylny - zestaw	2	2.997-100.0						Elastyczny płaski wąż z opaską zaciskową ze stali nierdzewnej (30-40 mm). Idealny do wypompowywania dużej ilości wody. Maks. ciśnienie robocze: 5 bar.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.